

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Nom du produit: Rainguard™ Color-Lok™ teinture couleur solide uréthane pour endroits à circulation intense  
Codes du produit: CS-0315-CA, CS-0325-CA, CS-0335-CA 5 gallons

---

### SECTION I – INFORMATION DU FABRICANT

---

FABRICANT : Weatherman Products, Inc  
1079 Culpepper Drive  
Conyers, GA 30094  
United States of America

TÉLÉPHONE : (770) 860-9567  
(866) 989-5159

COURRIEL: info@rainguard.com  
SITE WEB: www.rainguard.com

DATE D'IMPRESSION : Le 1<sup>er</sup> mai 2009

### SECTION II – IDENTIFICATION DE DANGERS

---

#### RISQUES D'INHALATION ET LES SYMPTÔMES D'EXPOSITION :

Inhalation peut causer des étourdissements, maux de tête et même perte de conscience.

#### RISQUES DE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX ET LES SYMPTÔMES D'EXPOSITION :

Contact prolongée avec la peau causera le séchage ou dégraissage des tissus peut résulter en une irritation et la dermatite. Contact avec les yeux peut causer une irritation et vision brouillée.

#### RISQUES D'ABSORPTION DANS LA PEAU ET LES SYMPTÔMES DE L'EXPOSITION :

Séchage ou dégraissage de la peau.

#### RISQUES D'INGESTION ET LES SYMPTÔMES DE L'EXPOSITION :

Ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, vomissements et la diarrhée.

#### DANGERS SANTÉ (AIGUËS ET CHRONIQUES) :

L'utilisation appropriée de ce produit ne présente pas de graves dangers connus par le fabricant.

### SECTION III - INGRÉDIENTS DANGEREUX À DÉCLARER/INFORMATION D'APRÈS SARA III

---

INGRÉDIENTS <u>DANGEREUX</u>	NUMÉRO CAS	OSHA <u>LEP</u>	LIMITE <u>ACGIH VLE</u>	AUTRES <u>LIMITES</u>
Hydrocarbures de pétrole	64742-65-0	S/O	5mg/m <sup>3</sup>	S/O
Éthoxylate d'alkyl phénol	9016-45-9	1 ppm		
Dioxyde de silicium	60676-86-0		5mg/m <sup>3</sup>	
2-amino-2-méthyl-1-propanol	124-68-5	S/O		S/O
Éthylène glycol	107-21-1	S/O	50 ppm	S/O
2-N-Octyl-4-Isothiazolin-3-ONE dans du propylène glycol	26530-20-1	S/O	Aucune	Aucune

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Nom du produit: Rainguard™ Color-Lok™ teinture couleur solide uréthane pour endroits à circulation intense  
Codes du produit: CS-0315-CA, CS-0325-CA, CS-0335-CA 5 gallons

---

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE SUBSTANCE CONNUE DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE COMME ÉTANT UN PRODUIT CANCÉROGÈNE OU NOCIF POUR LA REPRODUCTION.

Il n'y a aucune substance chimique assujettie aux exigences de déclaration selon le paragraphe 313 (SARA art. III) et le règlement 40 CFR 372.

### **SECTION IV – MESURES DE PREMIERS SOINS**

---

Obtenez une attention médicale immédiate pour toute surexposition significative.

**INHALATION :** Transporter la victime à l'air frais. En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène. En cas d'arrêt respiratoire, commencer la réanimation cardiorespiratoire. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

**INGESTION :** Ne jamais donner à boire à une personne inconsciente. Si la victime est consciente, traiter un état de choc. Obtenir immédiatement une aide médicale ou se rendre au centre antipoison le plus proche. Si la victime est consciente, faire vomir. Si la victime est inconsciente mais vomit, la tourner sur le côté pour éviter l'étouffement.

**CONTACT**

**AVEC LA PEAU :** Laver la région atteinte au savon et à l'eau. Enlever les vêtements et chaussures souillés. Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.

**AVEC LES YEUX :** Rincer abondamment les yeux à l'eau courante pendant 15 minutes au moins. Tenir les paupières ouvertes avec les doigts pour assurer un rinçage de toute la surface de l'œil et des paupières. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

### CARCÉNOGÉNÉCITÉ

NTP: Non  
Monographies IARC : Non  
Réglementé par l'OSHA : Non

### **SECTION V-INCENDIE/DANGERS EXPLOSION**

---

**POINT D'ÉCLAIR (DEGRÉS F):** 140°F (60 °C)  
**LIMITES D'INFLAMMABILITÉ DANS L'AIR (VOL.) :** Moins de 1,0 %  
**MOYENS D'EXTINCTION :** CO<sub>2</sub>, poudre chimique ou eau sous forme de brouillard.  
**PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LE FEU** Avec l'emploi de l'eau, utiliser de préférence une lance-brouillard. Refroidir les contenants clos avec de l'eau.  
**DANGERS INHABITUELS OU RISQUES D'EXPLOSION :** Aucun.

**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LES POMPIERS :**  
utilisation de techniques de lutte contre un incendie sont accepté.

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Nom du produit: Rainguard™ Color-Lok™ teinture couleur solide uréthane pour endroits à circulation intense  
Codes du produit: CS-0315-CA, CS-0325-CA, CS-0335-CA 5 gallons

---

Porter des vêtements de protection incendie complet, y compris les appareils respiratoire autonome. Avec l'emploi de l'eau, utiliser de préférence une lance-brouillard. Refroidir les contenants clos avec de l'eau.

CONDITION D'INCENDIE et D'EXPLOSION : Ce produit ne devrait pas enflammer dans des conditions normales d'utilisation.

### **SECTION VI – MESURES À PRENDRE EN CAS D'ÉPANCHEMENT OU DE DÉVERSEMENT :**

Éliminer toute source d'inflammation. Contrôler la source de l'épanchement ou du déversement. Ventiler les espaces clos et restreints. Éviter d'inhaler les vapeurs ou bruines. Endiguer et recueillir la matière répandue à l'aide d'une matière absorbante comme de la terre à foulon (Fuller's Earth). Ramasser la matière répandue libre et la matière absorbante souillée de la surface souillée à l'aide d'une pelle ou d'un balai et placer dans un contenant chimique perdu approprié pour une élimination adéquate. Les personnes qui nettoient doivent porter un équipement et vêtements de protection personnelle. Prévenir l'accès dans les collecteurs des eaux pluviales, égouts et cours d'eau. Observer toutes les lois et réglementations municipales, provinciales et fédérales quant aux épanchements, aux déversements, aux nettoyages, à l'enlèvement et à l'élimination.

### **SECTION VII- EXIGENCES D'ENTREPOSAGE :**

Garder les contenants bien fermés lorsque inutilisés. Ne pas entreposer ni manipuler à proximité d'une source de chaleur, d'étincelles, d'une flamme nue ou de matières comburantes (oxydantes). Utiliser et entreposer dans un endroit frais et bien ventilé. Prévenir la condensation de l'humidité dans le contenant. Éviter d'en inhaler les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau. Garder hors de portée des enfants.

### **SECTION VIII- EXIGENCES DE MANIPULATION :**

Pour les Mains : Gants en néoprène ou en plastique insoluble.

Pour les yeux : Lunettes de protection contre les projections liquides homologuée

Vêtements de protection : Porter des vêtements à manches longues lorsqu'il y a un risque d'exposition.

Hygiène industrielle : Se laver les mains et le visage avant de manger ou de fumer pour éliminer tout risque de contamination résiduelle.

### **SECTION IX – PHYSIQUE ET CHIMIQUE PROPRIÉTÉS**

POINT D'ÉBULLITION : 212°F (100 °C)

MASSE SPÉCIFIQUE (H<sub>2</sub>O = 1): 1,4

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Nom du produit: Rainguard™ Color-Lok™ teinture couleur solide uréthane pour endroits à circulation intense  
Codes du produit: CS-0315-CA, CS-0325-CA, CS-0335-CA 5 gallons

---

DENSITÉ DE VAPEUR (AIR =1): Plus lourd que l'air      TAUX D'ÉVAPORATION (ÉTHER = 1):  
Plus lent que l'éther  
C.O.V. DE LA MATIÈRE : moins de 50 g/L      SOLUBILITÉ DANS L'EAU : Soluble  
ASPECT ET ODEUR : Liquide coloré, légère odeur      TENSION DE VAPEUR (mm Hg): 15

### **SECTION X-RÉACTIVITÉ ET STABILITÉ**

EVITER: acides forts et bases fortes  
STABILITÉ: Stable  
POLYMERZATION DANGEREUSE: aucun

### **SECTION XI – INFORMATION TOXICOLOGIQUE**

Pas d'information

### **SECTION XII – INFORMATION ÉCOLOGIQUE**

Pas d'information

### **SECTION XIII – ÉLIMINATION DES DÉCHETS:**

Prévenir la souillure ou l'entrée de la matière répandue dans les collecteurs des eaux pluviales, lacs, cours d'eau, étangs, eaux d'approvisionnement souterraines ou nappes d'eau. Incinérer ou enfouir les déchets et contenants perdus dans une installation approuvée. Éliminer les déchets et contenants perdus conformément aux réglementations fédérales, provinciales et municipales portant sur la sécurité et l'environnement.

### **SECTION XIV- INFORMATION SUR LE TRANSPORTATION**

Réglémenté par :  
États-Unis DOT : Non réglémenté  
Canada (TMD) : Non réglémenté  
Appellation réglémentaire DOT : S/O  
Numéro NU/NA : S/O  
Classification des dangers : S/O  
Groupe d'emballage : S/O

---

### **SECTION XV – RÉGLÉMENTATION INFORMATIONS**

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Nom du produit: Rainguard™ Color-Lok™ teinture couleur solide uréthane pour endroits à circulation intense  
Codes du produit: CS-0315-CA, CS-0325-CA, CS-0335-CA 5 gallons

---

INVENTAIRES NORD AMERICAIN : tous les composants sont inscrits ou exempts de l'inventaire TSCA. Ce produit ou de ses composants sont répertoriés sur, ou exonérés de la liste canadienne intérieure des substances.

### RÈGLEMENTS CANADIENS :

Classification SIMDUT : D2A Cela est un "produit contrôlé" en vertu du système d'information sur les matériaux dangereux (WHMIS).

AUTRE RÈGLEMENTS : COV réglementaire (moins l'eau et solvants exemptés) < 50 g/L

### **SECTION XVI-AUTRES INFORMATIONS**

---

Classification des dangers :	Santé :	1	Faible
	Inflammabilité :	0	Moindre
	Réactivité :	0	Moindre
	Protection personnelle :	A	Lunette de protection

### LÉGENDE :

ACGIH - American Conference of Governmental Hygienists  
OSHA - Occupational Safety and Health Administration  
DOT - ministère des transports.  
PEL - limite d'exposition autorisés  
DSL - Domestic substances List  
RCRA - Loi sur récupération et de conservation des ressources  
EPA - Environmental Protection Agency  
STEL - limite d'exposition à court terme  
HMIS - système d'information des matières dangereuses  
TLV - valeur seuil limite  
CIRC - Centre International de recherche sur le cancer  
TSCA - Toxic Substances Control Act  
MSHA - administration de la santé de sécurité mine  
TWA - Time pondérée moyenne  
DERNIÈRE - non-Domestic substances List  
V volume  
NIOSH - National Institute for Occupational Safety et Santé  
COV - composés organiques volatils  
NTP -National Toxicology Program  
WHMIS -Au travail système d'information sur les matériaux dangereux

L'information contenue dans ce document porte sur le produit indiqué en particulier et n'est pas nécessairement valable si ce produit est utilisé avec une autre matière ou dans un autre procédé. Cette information est donnée en toute bonne foi et les données étaient réputées exactes et fiables à la date de compilation. Toutefois, nous ne donnons aucune garantie quant à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces données. C'est à l'utilisateur qu'il incombe de s'assurer que cette information est complète et appropriée à l'utilisation particulière qu'il veut faire du produit. Nous déclinons toute responsabilité quant aux pertes ou dommages subis par l'emploi de ce produit ou de cette information

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Nom du produit: Rainuard™ Color-Lok™ teinture couleur solide uréthane pour endroits à circulation intense  
Codes du produit: CS-0315-CA, CS-0325-CA, CS-0335-CA 5 gallons

---

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Nom du produit: Rainuard™ Color-Lok™ teinture couleur solide uréthane pour endroits à circulation intense  
Codes du produit: CS-0315-CA, CS-0325-CA, CS-0335-CA 5 gallons

---