

les produits VandSystem™

Bulletin de données techniques



VandlClean™ Super Graffiti nettoyeur Prêt à employer

Numéro du produit :	<u>USA</u>	<u>International</u>
1 Gallon	VG-7200	VG-7200-CA

DESCRIPTION DU PRODUIT:

Rainguard VANDLCLEAN SUPER nettoyeur graffiti est un produit pro-écologie, biodégradable et formulé pour enlever peinture en aérosol, marqueur, stylo, crayon, encre ou colle. Il est 100% neutralisé avec eau et peut être employé près de sources d'eau, rivières, canaux ou réservoirs. VANDLCLEAN SUPER nettoyeur graffiti est un produit à base de citron, avec un arôme agréable, un nettoyeur concentré et un dégraissant pour une grande variété de taches sur n'importe quelle surface qui n'est pas endommagée par eau. Un extrait d'orange naturel jumelé avec des surfactants biodégradables, des agents de suspension de saletés et des constructeurs produisent un nettoyeur formidable pour application journalière. Quand vous comparez autres marques de nettoyeurs pour surfaces dures VANDLCLEAN SUPER nettoyeur graffiti fait preuve que les agrumes sont efficaces et efficaces. Le produit enlève le graffiti de brique, béton, bois et toute autre surface poreuse. VANDLCLEAN SUPER nettoyeur graffiti peut attaquer les surfaces PVC (plastique) alors il est recommandé de faire un panneau échantillon avant de commencer.

Il est toujours préférable d'utiliser ce nettoyeur en combinaisons avec les produits VANDLSYSTEM™ enduits graffiti résistant fabriqué par Rainguard.

Application:

Surface non-poreuse métallique

Surface déjà peint, métal poli, acier inoxydable, aluminium ou autre genre de surface non-poreuse, arroser VANDLCLEAN SUPER nettoyeur graffiti directement sur la surface affectée, laissez sur la surface jusqu'à ce que le graffiti commence à dissoudre (une ou deux minutes). Essayez la surface et enlevez le graffiti.

Surface peint non-poreuse

Surface peint, enlevez le graffiti sur une petite section à fin d'assurer que le nettoyant n'attaque pas la surface. Si le nettoyant enlève la peinture, neutralisez la section nettoyé avec de l'eau. Utilisez une section propre d'un chiffon pour enlever tout résidu graffiti restant une fois que la majorité du graffiti a été nettoyé. Lavez toujours la surface avec l'eau pour neutraliser le nettoyant graffiti lorsque la tache est éliminée.

Fabriquant:

Rainguard International

1079 Culpepper Drive, Conyers GA 30094

1-866-989-5159

949-675-3450 Fax

info@rainguard.com

www.rainguard.com

Surfaces Poreuses : (Brique ou béton)

Pour brique ou surface de béton, utiliser une brosse rigide pour appliquer nettoyeur graffiti dans les pores de la surface. Appliquez le produit libéralement et travaillez le produit dans les pores utilisant une motion de virage avec la brosse. Laissez le produit pénétrer dans les pores pour un minimum de 20-30 minutes et puis vérifiez pour voir si graffiti est dissolu. Si le graffiti est dissolu, vous pouvez utiliser un vaporisateur d'eau a haute pression pour enlever le graffiti de la surface. Si un vaporisateur de pression n'est pas disponible, nous recommandons de laver (frotter) la surface traitée avec l'eau chaude et un dégraissant ou savon de qualité industrielle. Rincer avec de l'eau propre quand tout est terminé.

(NE CHOISISSEZ PAS UNE PRESSION SUR LA LAVEUSE TROP ÉLEVÉ POUR NE PAS ENDOMMAGER LA SURFACE. SI 100 % DU GRAFFITI N'EST PAS ENLEVÉ DANS LA PREMIÈRE TENTATIVE, EFFECTUEZ UNE DEUXIÈME APPLICATION QUAND LA BRIQUE EST SÈCHE. NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER L'EAU TEMPÉRATURE AMBIANTE ET NON PAS L'EAU CHAUDE OU LA VAPEUR (21°C-65°C / 70°F-150°F) QUI PEUT ENDOMMAGER LA SURFACE OU DES ZONES JOINTOYÉS.)

Grès ou Surface de Béton Endommagé:

Pour la brique ou les surfaces de béton, utiliser une brosse rigide pour appliquer le nettoyeur de graffiti dans les pores de la surface. Appliquez le produit libéralement et travaillez le produit dans les pores au moyen d'une motion de virage avec la brosse. Laissez le produit pénétrer dans les pores pour un minimum de 20-30 minutes et puis vérifiez pour voir si le graffiti est dissolu.

N'UTILISEZ PAS DE HAUTE PRESSION D'EAU POUR ENLEVER LE GRAFFITI DE LA SURFACE. GRÈS EST EXTRÊMEMENT DOUX ET SERA ENDOMMAGÉ PAR EAU A HAUTE PRESSION.

Nous recommandons de laver (frotter) la surface traité avec l'eau chaude et un dégraissant de qualité industrielle ou un savon. Rincez avec de l'eau propre quand terminé. Si les ombres restent, laissez la surface sécher et traitez une deuxième fois.

Mixage:

NE DILUEZ PAS. Rainuard **VANDLCLEAN SUPER** nettoyeur graffiti est 100% biodégradable et est neutralisé avec de l'eau. L'eau neutralise le nettoyeur le rendant inefficace. Une fois que le graffiti est enlevé, la surface doit être soigneusement lavée avec l'eau pour neutraliser tout produit restant actif.

Recouvrement:

Le recouvrement du nettoyeur peut varier en fonction de comment épais le graffiti est peint sur la surface. Plusieurs applications peuvent être nécessaires pour complètement éliminer le graffiti. Permettant assez de temps sur la surface maximisera le recouvrement et le nettoyage.

Stockage et Gestion:

Rainuard **VANDLCLEAN SUPER** nettoyant graffiti n'est pas dangereux. Gardez le **VANDLCLEAN SUPER** dans un récipient fermé et stockez dans un endroit froid, sec, bien ventilé en conformité avec tous règlements locaux. Gardez loin de la lumière directe du soleil, l'humidité ou la pluie. Maintenez le matériel dans des récipients scellés à tout moment. Ne stockez pas les matériaux dans des contenants sans étiquettes. La durée de vie attendue de Rainuard **VANDLCLEAN SUPER** nettoyeur graffiti est de 24 mois à compter de la date de fabrication si stocké comme indiqué ci-dessus, en contenants non ouverts et scellés. Produits liquides doivent être agité avant des utiliser si ils ont été stocké pendant une période prolongée .

Précautions:

ATTENTION : Contient delimonène, surfactants, releveurs et l'eau purifiée. Évitez contact avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez avec eau. En cas de contact avec les yeux, rincez avec l'eau pendant 15 minutes. Si avalé, donnez de grandes quantités d'eau et cherchez une attention médicale immédiatement. **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** **VANDLCLEAN SUPER** nettoyeur graffiti est un produit idéal pour nettoyage à haute pression ou nettoyage à vapeur. **VANDLCLEAN SUPER** gardera vos bouts propres et sans corrosion.

Fabriquant:

Rainuard International

1079 Culpepper Drive, Conyers GA 30094

1-866-989-5159

949-675-3450 Fax

info@rainuard.com

www.rainuard.com